

ST15

Elektrostapler



Energieeffizient und umweltfreundlich

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder wegweisende Innovationen suchen – es gibt genau den passenden Kompaktbagger für Sie. Jedes Modell zeichnet sich durch beeindruckende Grabkraft, Grabbtiefe und Reichweite aus. Die sanfte, präzise Steuerung erlaubt es Ihnen, die Spitzenleistung sowie die Vielseitigkeit der Anbaugeräte mühelos und vollumfänglich zu nutzen.



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01

Eigenschaften	Unit	Parameter
Modell		ST15
Fahrmodus		Sitzsteuerung
Nennhubkapazität	KG	2500
Lastschwerpunktdistanz	mm	500
Antriebsart		Blei-Säure-Batterie
Schrittweite	mm	1550
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit, bei Volllast/Leerlauf	km/h	9/10
Hubgeschwindigkeit, bei Volllast/Leerlauf	mm/s	200/200
Senkgeschwindigkeit, bei Volllast/Leerlauf	mm/s	450
Maximal überwindbare Steigung, bei Volllast/Leerlauf	%	15/20
Gewicht		
Eigengewicht (inklusive Batterie)	KG	2100
Achslast: bei Leerlauf, Vorderachse/Hinterachse	KG	
Achslast: bei Volllast, Vorderachse/Hinterachse	KG	
Batteriespannung/Batteriekapazität	V/Ah	60V/210AH
Batterie	KG	280
Elektrische Konfiguration		
Fahrtriebsleistung - 60 Minuten	KW	6-PMS
Hubtriebsleistung - 15 Minuten	KW	6-PMS
Steuerungsmodus des Fahrtriebsmotors		MOSFET/WS
Steuerungsmodus des Hubtriebsmotors		MOSFET/WS
Betriebsbremse / Feststellbremse		Hydraulisch/Mechanisch
Reifen		
Reifentyp		Festgummireifen
Anzahl der Räder (Vorderachse/Hinterachse)		2/2
Vorderradstand	mm	945
Hinterradstand	mm	880
Vorderreifen		18*7-10
Hinterreifen		16*6-8
Abmessungen		
Vorderüberstand	mm	325
Neigungswinkel des Hubgerüsts, Vorne/Hinten	°	5/10
Höhe des Hubgerüsts im eingefahrenen Zustand	mm	2030
Freihubhöhe	mm	/
Maximale Hubhöhe	mm	3000
Höhe des Hubgerüsts im ausgefahrenen Zustand	mm	4055
Höhe der Oberschutzvorrichtung (oder der Dachhaube)	mm	2110
Lateral Fork Adjustment (Outside Of Forks)Max/Min	mm	970/200
Gabelmaße (Dicke*Breite*Länge)	mm	35*100*1070
Fahrgestelllänge (ohne Gabeln)	mm	2230
Fahrgestellbreite	mm	1100
Kreisradius	mm	2280
Bodenfreiheit des Hubgerüsts	mm	88
Bodenfreiheit in der Radmitte (bei Volllast)	mm	110
90°-Lagerkorridorbreite (Palette 1000x1200mm, 1000 mm in Gabelrichtung)	mm	3750
90°-Lagerkorridorbreite (Palette 800x1200mm, 1200 mm in Gabelrichtung)	mm	3950